



YH-852

Δύο σε ένα. Σταθμός κόλλησης και θερμού αέρα αντιστατικός. Η αντλία μεμβράνης λεπτού ελέγχου εξασφαλίζει ισχυρή ροή αέρα. 24-28 lit/min (όσο μικρότερο είναι το ακροφύσιο του πιστολιού, τόσο ισχυρότερη είναι η πίεση του αέρα). Υψηλής ποιότητας κεραμική αντίσταση για εξαιρετικά σταθερή και αξιόπιστη απόδοση. Κύκλωμα ελέγχου εξασφαλίζει γρήγορη θέρμανση, γρήγορη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα. Αυτή η μονάδα διαθέτει αντιστατικό σχεδιασμό που αποτρέπει αποτελεσματικά τη βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα (προϋπόθεση να τηρούνται όλα τα μέτρα αντιστατικής προστασίας στο εργαστήριο).

- Τάση λειτουργίας συσκευής: 220V - 240V AC, 50Hz
- Τάση λειτουργίας κολλητηριού: 26V AC, 50 Hz
- Ισχύς κολλητηριού: 60W
- Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία 0° C ~ 40° C, υγρασία <80%
- Ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας: 100° C ~ 500° C
- Βάρος προϊόντος: 4.5KG
- Μέγεθος: 255x188x125mm