



DK-9826

Πληκτρολόγιο Access Control (χωρίς RFID) με 2 ρελέ (πόρτα - κουδούνι) και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο. Αδιάβροχη κατασκευή με πιστοποίηση IP54 και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο σε 2 επίπεδα έντασης (επιλεγόμενα).

- Αυτόνομη Λειτουργία
- Συμβατό με κλειδαριές Fail-secure ή Fail-safe
- Τροφοδοσία: 12-24V AC/DC
- 120 κωδικοί χρηστών (4-8 ψηφία)
- Πάνω από 100 εκατομμύρια συνδυασμοί κωδικών
- Έξοδος Ρελέ 1: N.C. & N.O. (5A)
- Έξοδος Ρελέ 2: N.O. (1A) - (για το κουδούνι)
- Επαφή Tamper (50mA/12VDC)
- Ρεύμα Λειτουργίας: 110mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία περιβάλλοντος: 5-95% (σχετική υγρασία)
- Πιστοποίηση: IP 54
- Διαστάσεις: 117(Υ) x 117(Π) x 27(Β) mm