



R-2010K

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC και διαθέτουν δικούς τους τερματικούς διακόπτες.

- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών μοτέρ
- Αυτόματο κλείσιμο μετά παρέλευση ρυθμιζόμενου χρόνου αναμονής (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Έξοδος για λειτουργία φωτισμού ή φανού ειδοποίησης
- Έξοδος 24 V AC για τροφοδοσία παρελκομένων (πχ φωτοκύτταρα ασφαλείας)
- Είσοδος για φωτοκύτταρα ασφαλείας
- Είσοδος για εντολή από μπουτόν (button)
- Είναι σχεδιασμένος για να δέχεται τον RF δέκτη ασύρματου τηλεχειρισμού 433.92 MHz, σε μορφή module. Όταν είναι εγκατεστημένος ο δέκτης τηλεχειρισμού, η καταχώριση, διαγραφή και χρήση συμβατών τηλεχειριστηρίων όπως τα SM50P είναι εξαιρετικά εύκολη
- Σημειώστε ότι, τυπικά, ο πίνακας παραδίδεται με τον δέκτη αυτό ήδη εγκατεστημένο
- Τεχνολογία SMD
- Δήλωση συμμόρφωσης CE