



EX-17016-U

Το EtherWAN's EX17016 10/100Base Fast Ethernet Web-Smart PoE Ethernet Switches είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε μικρό ή μεσαίο περιβάλλον δικτύου για να παρέχει τροφοδοσία στις συσκευές PoE, όπως IP κάμερες PoE. Το EX-17016 μπορεί να τοποθετηθεί σε γραφείο ή Rack.

Και οι 16 πόρτες του EX-17016 υποστηρίζουν IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE), Power Sourcing Equipment (PSE) και μπορούν να ανιχνεύσουν τις τροφοδοτούμενες συσκευές. Τα δεδομένα και η τροφοδοσία μπορεί να μεταδοθεί στην τροφοδοτούμενη συσκευή δια του ίδιου καλωδίου Ethernet μέσω οποιασδήποτε πόρτας του. Το EX-17016 παρέχει περιβάλλον Browser που επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει τις IP ιδιότητες, Θύρες VLAN, ιδιότητες QoS, επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, την ένδειξη της κατάστασης PoE και της κατάστασης σύνδεσης.

- Υποστηρίζει IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE) Power Sourcing Equipment (PSE).
- Πλήρη τροφοδότηση PoE σε όλες τις πόρτες την ίδια στιγμή.
- Τροφοδότηση PoE: 15.4W άνα πόρτα/ 250W άνα switch.
- 4096 διευθύνσεις MAC.
- 1,5Mbits ενδιάμεση μνήμη.
- PoE (Power status, Link status) μέσω περιβάλλοντος Browser.
- Σύστημα, IP χειρισμός, Port-based VLAN, QoS Mode, QoS προτεραιότητα μέσω περιβάλλοντος Browser.
- 10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX.
- Full wire-speed forwarding rate.
- 100 ~ 240VAC, 50~60Hz Internal Universal PSU.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to 45°C.
- Μεταλική θήκη.