



T-6701

Rack Adapter 4 έξοδοι για 4 ενισχυτές μέσω μιας IP

Χαρακτηριστικά:

- Είσοδος δικτύου: Standard RJ45x3, 1 είσοδος, 2 έξοδοι
- Υποστήριξη πρωτοκόλλου: TCP/IP, UDP, IGMP (group broadcasting)
- Format ήχου: MP3/MP2
- Sampling Rate: 8K ~ 48KHz
- Ταχύτητα μετάδοσης: 10Mbps
- Audio Mode: 16 digit stereo CD tone
- Συχνότητα εξόδου: 20Hz ~ 16KHz
- T.H.D: $\leq 0.3\%$
- S.N: $> 70\text{dB}$
- Τάση εισόδου γραμμής Aux: 2 x400mV
- Τάση εξόδου πηγών: 8 x775mV
- Audio Output Impedance: 0V
- Alarm Control Output: 0V
- Power Source Control Output: 0V
- Program Control Output: DC 24V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20° $+60^{\circ}$ C
- Υγρασία: 10% ~ 90%
- Κατανάλωση: 40W
- Τροφοδοσία: 230V/50Hz
- Διαστάσεις: 484 x350 x88mm
- Βάρος: 8Kg