



## T-6705

Δέχεται σήματα ήχου εξ' αποστάσεως με αναμετάδοση από την κύρια αίθουσα ελέγχου.

- 4" LCD οθόνη, εύκολο στη χρήση περιβάλλον.
- Με τοπική μονάδα εισαγωγής προγράμματος για άμεση λειτουργία αναμετάδοσης.
- Υποστήριξη τηλεχειριστηρίου IR για να επιλέξετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα τοπικά.
- Ενσωματωμένος ενισχυτής stereo 10W.
- Υποστηρίζει τοπικό μικρόφωνο και είσοδο γραμμής με έλεγχο ήχου.

### Χαρακτηριστικά:

- Συνδέσεις δικτύου: Standard RJ45 x2, 1 είσοδος
- Πρωτόκολλα: TCP/IP, UDP, IGMP (group broadcasting)
- Format ήχου: 16 digit stereo CD tone
- Sampling Rate: 8K~48KHz
- Ταχύτητα μετάδοσης: 10Mbps
- Συχνότητα εξόδου: 20Hz~16KHz
- T.H.D:  $\leq 0.3\%$
- S.N:  $> 75\text{dB}$
- Τάση γραμμής εισόδου Aux: 400mV
- Τάση εξόδου ήχου: 2x 775mV
- Αντίσταση εξόδου ηχείου: 8Ω
- Ισχύς εξόδου: 1x10W
- Θερμοκρασία λειτουργίας:  $-20^{\circ} \sim +60^{\circ} \text{C}$
- Υγρασία: 10% ~ 90%
- Κατανάλωση:  $< 18\text{W}$
- Τροφοδοσία: 230V/50Hz
- Διαστάσεις: 220 x 157 x 53 mm
- Βάρος: 3Kg