



N2315M

Το Uplink N2315M είναι ενισχυτής σήματος (επαναλήπτης) που λειτουργεί στη ζώνη των 2,4 GHz. Η συσκευή διακρίνεται από πολύ μικρές διαστάσεις, δεν χτυπά το μάτι και ταιριάζει στο εσωτερικό πολλών διαμερισμάτων. Έχει δύο ενσωματωμένες κεραιές, χρησιμοποιεί πρότυπα 2x2 MIMO (διπλής αλυσίδας) και IEEE 802.11 b / g / n. Ως αποτέλεσμα, είναι σε θέση να επιτύχει έως και 300 Mbps θεωρητικού εύρους ζώνης, οπότε αρκεί να επεκταθεί το δίκτυο των περισσότερων οικιακών δρομολογητών. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του προσφερόμενου προϊόντος είναι η ενσωματωμένη γρήγορη θύρα Ethernet. Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργεί σε λειτουργία AP (σημείο πρόσβασης) και να μεταδίδει ασύρματο δίκτυο. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία θα είναι ιδανικό για ταξίδια, ως φορητό AP, ή ως σημείο πρόσβασης στα δωμάτια του ξενοδοχείου. Ο ενισχυτής σήματος είναι απλός στη διαμόρφωση, έχει μια διαισθητική, γραφική διεπαφή ιστού διαθέσιμη από το επίπεδο του προγράμματος περιήγησης ιστού. Η σύνδεση μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία WPS. Η συσκευή έχει μια κατασκευή βύσματος τοίχου - την συνδέουμε απευθείας στην ηλεκτρική πρίζα. - λειτουργεί ως ενισχυτής σήματος ή σημείο πρόσβασης

- ενσωματωμένη θύρα γρήγορης Ethernet (10/100Mb/s)
- εργασία στη ζώνη των 2.4GHz
- Πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n
- 2x2 MIMO (διπλής αλυσίδας)
- μέχρι 300Mb/s θεωρητική απόδοση

- Work mode: Singal amplifier
Access point
- Connection: EU
- Button: On/Off
- Reset / LED light switching off
- Antennas: 2 internal omnidirectional antennas
- Band: 2,4 GHz
- Standards: IEEE 802.11 b/g/n
- Theoretical bandwidth up to: 300Mb/s
- Security: Encryption 64/128 bit
WEP
WPA/WPA2
- Dimensions (LxWxH): 67x42x42mm