



EAP-120

Το EAP120 Access Point για επιχειρήσεις της TP-LINK, παρέχει έναν ευέλικτο, εύκολο στην εγκατάσταση και στη διαχείριση καθώς και ασφαλή τρόπο ασύρματης δικτύωσης της επιχείρησής σας. Απλή στήριξη, για εύκολη εγκατάσταση σε οροφές ή τοίχους. Εύκολη ρύθμιση και διαχείριση WLAN μέσω της λειτουργίας clustering (Συστοιχίας) ή του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης. Το EAP120 διαθέτει επίσης λειτουργίες δέσμωσης πύλης και αυτόματης διαχείρισης RF, καθιστώντας το ιδανικό για το απαιτητικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, καθώς και των πανεπιστημίων, των ξενοδοχείων, των εμπορικών κέντρων και των γραφείων.

- Υποδοχές: 1x Gigabit Ethernet (RJ-45), Υποστηρίζει IEEE802.3af PoE, 1x Υποδοχή Κονσόλας
- Πλήκτρα: Επαναφοράς, Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης
- Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 180 x 180 x 47.5 mm
- Ασύρματα Πρότυπα: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Είδος Κεραίας: 2x Εσωτερικές πανκατευθυντικές 2x 4dBi
- Κατανάλωση Ενέργειας: 4.4 W
- Τροφοδοσία Ρεύματος: PoE ή εξωτερικό τροφοδοτικό 12VDC / 1A
- Mounting: Στήριξη σε Οροφή/ Τοίχο (παρέχεται σχετικό σετ υλικών στήριξης)
- Physical Security Lock: Υποδοχή Ασφάλειας Τύπου Kensington
- Watch Dog: Ναι

Ασύρματα Χαρακτηριστικά

- Συχνότητα: 2.4-2.4835GHz
- Ρυθμός Σήματος: 11n: Έως 300Mbps(δυναμικός), 11g: Έως 54Mbps(δυναμικός), 11b: Έως 11Mbps(δυναμικός)η
- EIRP: <20dBm(EIRP)
- Ευαισθησία Λήψης: 300M: -71dBm@10% PER, 150M: -75dBm@10% PER, 54M: -78dBm@10% PER, 11M: -93dBm@8% PER, 6M: -92dBm@10% PER, 1M: -96dBm@8% PER
- Ασύρματες Καταστάσεις: Cluster (Συστοιχίας), Standalone (Αυτόνομη)
- Ασύρματες Λειτουργίες: Πολλαπλά SSID -Έως 8 SSID, Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ασύρματων Σημάτων, Αυτόματη Ανάθεση Καναλιού, Έλεγχος Ισχύος, Μετάδοση (Ρύθμιση Ισχύος Μετάδοσης σε dBm , QoS(WMM), Εξισορρόπηση Φόρτου, Ασύρματο Χρονοδιάγραμμα, Ασύρματα Στατιστικά βάσει SSID/AP/Client
- Ασύρματη Ασφάλεια: Πιστοποίηση μέσω Δέσμωσης Πύλης, Ασύρματο Φιλτράρισμα μέσω Διευθύνσεων Mac, Ασύρματη Απομόνωση μεταξύ των Clients, Αντιστοιχισμός, SSID σε VLAN, Εντοπισμός Κακόβουλων AP, Υποστήριξη 802.1X, 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK

Διαχείριση

- CLI (Command Line Interface): Ναι
- Cluster: Έως 24 AP σε μία συστοιχία
- EAP Controller Software: Ναι
- Email Alerts: Ναι
- LED ON/OFF Control: Ναι
- Management MAC Access Control: Ναι
- SNMP: v1,v2c
- System Logging Local/Remote Syslog: Τοπικό / Απομακρυσμένο ιστορικό συστήματος
- Telnet: Ναι
- Web-based Management: HTTP/HTTPS

Λοιπά

- Πιστοποίηση: CE, FCC, RoHS
- Περιεχόμενα Συσκευασίας: 300Mbps Ασύρματο N Gigabit Access Point EAP120 Οροφής, Τροφοδοτικό, Σετ Υλικών Στήριξης, Συνοδευτικό CD, Οδηγός Εγκατάστασης
- Απαιτήσεις Συστήματος: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0° C ~40° C
- Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -40° C ~70° C
- Υγρασία Λειτουργίας: 10%~90% χωρίς υδρατμούς
- Υγρασία Αποθήκευσης: 5%~95% χωρίς υδρατμούς