



## **COSMOTUBE MEDIUM Φ40**

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE® MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκτυα, βιομηχανικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και μέσα σε πρεσαριστό μπετόν. Συνεργάζεται με τα εξαρτήματα COSMOTUBE? (μούφες, καμπύλες, ταφ, γωνίες, στηρίγματα) και σε συνδυασμό με τον COSMOFLEX® MEDIUM και τα Στεγανά Ηλεκτρολογικά κουτιά, συναρμολογείται σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βαθμό προστασίας >IP65. Ο COSMOTUBE® MEDIUM, παράγεται σε γκρι χρώμα RAL 7035 από ειδικά σταθεροποιημένο U-PVC, αυτοσβενόμενο, με μεγάλη αντοχή στη φλόγα, τη διάβρωση και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) χωρίς αλλοίωση της καθέτου τομής του. Η ταξινόμηση του σωλήνα βάσει προτύπου ΕΛΟΤ EN 61386.21 είναι 3341, η οποία αντιστοιχεί σε δύναμη συμπίεσης >750 N, κρούση >2 Joule για θερμοκρασίες εγκατάστασης -25° C ~ +60° C.

- Ελάχιστη δύναμη συμπίεσης: >750N
- Θερμοκρασία χρήσης: Από -25°C ~ +60° C
- Αντοχή στη φλόγα, αυτοσβενόμενο, αντοχή στη διάβρωση
- Εξωτερική διάμετρος: 40mm
- Εσωτερική διάμετρος: 36mm