



## **COSMOFLEX MEDIUM Φ40**

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX MEDIUM® είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκτυα, βιομηχανικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και μέσα σε πρεσαριστό μπετόν. Συνεργάζεται με τα εξαρτήματα COSMOTUBE® (μούφες, καμπύλες, ταφ, γωνίες, στηρίγματα) και σε συνδυασμό με τον COSMOTUBE MEDIUM® και τα Στεγανά Ηλεκτρολογικά κουτιά, συναρμολογείται σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βαθμό προστασίας >IP 65. Ο COSMOFLEX MEDIUM®, παράγεται σε γκρι χρώμα RAL 7035 από ειδικά σταθεροποιημένο U-PVC, αυτοσβενόμενο, με μεγάλη αντοχή στη φλόγα, τη διάβρωση και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), χωρίς αλλοίωση της καθέτου τομής του. Ο ειδικός εσωτερικός σχεδιασμός της σπείρας διευκολύνει τη διέλευση των καλωδίων. Η ταξινόμηση του σωλήνα βάσει προτύπου ΕΛΟΤ EN 61386.22 είναι 3341, η οποία αντιστοιχεί σε δύναμη συμπίεσης >750 N, κρούση >2 Joule για θερμοκρασίες εγκατάστασης από -25° C έως και +60° C.

- Ελάχιστη δύναμη συμπίεσης: >750N
- Θερμοκρασία χρήσης: Από -25°C ~ +60° C
- Αντοχή στη φλόγα, αυτοσβενόμενο, αντοχή στη διάβρωση
- Εξωτερική διάμετρος: 40mm
- Εσωτερική διάμετρος: 31,7mm