



## HDPE Φ63

Ο σωλήνας προσφέρεται για την εγκατάσταση σε οποιαδήποτε έδαφος και κλίση. Η ευελιξία του σωλήνα επιτρέπει στο να αποφεύγει όλα τα είδη εμποδίων χωρίς την ανάγκη για ειδικές γωνιές. Η ελαστικότητα βοηθά στην απορρόφηση όλων των πιέσεων που μπορεί να προκαλούνται από επίγειες κατασκευές. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε έδαφος, σε υπόγεια δίκτυα, καθώς επίσης και σε υγρά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα με υγρασία. Η σύνδεση μεταξύ δύο σωλήνων γίνεται μέσω μιας εύχρηστης μούφας για την οποία δεν απαιτείται κόλληση. Οι κουλούρες παρέχονται με ενσωματωμένη μούφα και με οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγμα του καλωδίου.

- Αντοχή σε κρούση:  $-25^{\circ}\text{C}$
- Αντοχή σε αλλαγές θερμοκρασιών: από  $-10^{\circ}\text{C}$  έως  $+40^{\circ}\text{C}$
- Ηλεκτρική αντίσταση μόνωσης:  $>100\text{Mohm}$ .
- Διηλεκτρική αντοχή:  $>800\text{kV/cm}$
- Αντίσταση σε χημικές ουσίες: Ναι
- Παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 61386-24, ΕΛΟΤ EN 61386-1 και ΕΛΟΤ EN 61386-1-A11