



HDPE Φ90

Ο σωλήνας προσφέρεται για την εγκατάσταση σε οποιαδήποτε έδαφος και κλίση. Η ευελιξία του σωλήνα επιτρέπει στο να αποφεύγει όλα τα είδη εμποδίων χωρίς την ανάγκη για ειδικές γωνιές. Η ελαστικότητα βοηθά στην απορρόφηση όλων των πιέσεων που μπορεί να προκαλούνται από επίγειες κατασκευές. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε έδαφος, σε υπόγεια δίκτυα, καθώς επίσης και σε υγρά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα με υγρασία. Η σύνδεση μεταξύ δύο σωλήνων γίνεται μέσω μιας εύχρηστης μούφας για την οποία δεν απαιτείται κόλληση. Οι κουλούρες παρέχονται με ενσωματωμένη μούφα και με οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγμα του καλωδίου.

- Αντοχή σε κρούση: -25° C
- Αντοχή σε αλλαγές θερμοκρασιών: από -10° C έως +40° C
- Ηλεκτρική αντίσταση μόνωσης: >100Mohm.
- Διηλεκτρική αντοχή: >800kV/cm
- Αντίσταση σε χημικές ουσίες: Ναι
- Παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 61386-24, ΕΛΟΤ EN 61386-1 και ΕΛΟΤ EN 61386-1-A11