



VIDA-300C150S

Σύστημα μεταφοράς έγχρωμου βίντεο. Συμβατό με κάθε αναλογική CCTV κάμερα. Ανοσία σε θόρυβο RF και ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Λόγος σήματος προς θόρυβο 50dB/300μ. Έως και 600 με repeater. Λεπτότερο από μικρο-ομοαξονικό: μόνο 2,2 χιλιοστά. Διαθέτει ηλεκτρικό μονωτή για εγκατάσταση δίπλα σε ηλεκτρικά καλώδια. Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία.

Χαρακτηριστικά:

- Bandwidth (MHz): 6.0
- Τροφοδοσία (V): 12VDC
- Απόσταση μετάδοσης(m): 120 ~ 300
- Έλεγχος gain: Auto
- Βάρος: 175g
- Διαστάσεις (Π x Β x Υ, mm): Rx 66 x 45 x 26, Tx 44 x 29 x 26
- Κατανάλωση ενέργειας (mA): 300
- Ηλεκτρική σύνδεση (σήμα video): BNC
- Οπτική σύνδεση: F-SMA
- Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C): -30 ~ 70
- Θερμοκρασία λειτουργίας (°C): -20 ~ 60