



AKYGA AK-NU-07

Universal τροφοδοτικό για laptops - notebooks 90W, με αυτόματη επιλογή τάσης εξόδου.

- Τάση εισόδου: 100-240V / 50/60Hz
- Τάση εξόδου/Ρεύμα εξόδου: 15V/6A / 16V/4.5A / 18.5V/4.5A / 19V/4,74A / 19.5V/4.7A
- Μέγιστη απόδοση DC: 90 W
- Αποτελεσματικότητα: >80%
- Προστασία από: υπέρταση (OVP), υπέρένταση (OCP), υπερφόρτωση (OPP), υπερθέρμανση (OTP) και βραχυκυκλώματα (SCP)
- Ομαλή εκκίνηση (Soft start): Ναι
- Είσοδος τροφοδοσίας: IEC C8 ('οχταράκι')
- Καλώδιο τροφοδοσίας: Συμπεριλαμβάνεται 1.5 m (CEE 7/16 Europlug - IEC C7)
- MTBF: 100000 h
- Μήκος καλωδίου: 1.2 m

Τύποι βυσμάτων που υποστηρίζονται

- M1 - 15V 6.3x3.0mm: TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A, 15V/5A 15V/6A κλπ.
- M2 - 16V 5.5x2.5mm: IBM/LENOVO: 16V/3.36A, 16V/3.5A, 16V/4.5A
FUJITSU: 16V/3.36A
PANASONIC: 16V/3.36A
EPSON: 16V/3.36A κλπ.
- M3 - 16V 6.5x4.4mm + pin: FUJITSU: 16V/3.36A, 16V/3.75A, 16V/4A
SONY: 16V/3.75A, 16V/4A
PANASONIC: 16V/3.75A κλπ.
- M4 - 18.5V 4.8x1.7mm: HP/COMPAQ: 18.5V/2.7A, 18.5V/3.8A, 18.5V/4.5A κλπ.
- M5 - 19V 5.5x2.5mm: DELL: 19V/3.16A, 19V/3.42A
DELTA: 19V/2.64A
TOSHIBA: 19V/3.16A, 19V/3.42A
LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A
NEC: 19V/2.64A, 19V/3.16A
GATEWAY: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.68A κλπ
- M6 - 19V 5.0x3.2mm + pin: SAMSUNG: 19V/1.58A, 19V/3.15A, 19V/3.16A, 19V/4.22A, 19V/4,74A κλπ
- M8 - 19.5V 6.5x4.4mm +pin: SONY: 19.5V/3A, 19.5V/4.1A, 19.5V/4.7A
- M15 - 19V 5.5x1.7mm: ACER: 19V/1.58A, 19V/3.42A, 19V/4,74A κλπ