



EOS BV-201 4IN1

Starlight Varifocal IR κάμερα εξωτερικού χώρου



Χαρακτηριστικά

- 1/2.8" 2.16MP SONY STARVIS CMOS
- Φακός Varifocal 2.8~12mm motorized zoom με αυτόματη εστίαση
- 100 dB Double Shutter WDR
- Αυτόματη αποθάμβωση (defog), HLC, μάσκα απόκρισης, ανίχνευση κίνησης, 32X Sense up
- 2D/3D DNR, καταστολή ειδώλων (anti-ghost)
- HD CVI / HD TVI / AHD / έξοδος επιλεγόμενη από διακόπτη
- Ταυτόχρονη ανεξάρτητη έξοδος CVBS
- OSD έλεγχος από το DVR
- DC12V

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	EOS BV-201 4IN1
Αισθητήρας Εικόνας	1/2.8" 2.16MP SONY STARVIS CMOS
Ενεργά Pixels	1945(H) x 1097 (V)
Ανάλυση	Ψηφιακή: 1920x1080p (1080p/30fps) Αναλογική: 700TVL
Σήμα/θόρυβο (S/N)	≥50dB (AGC Off)
Ελάχιστη φωτεινότητα	Έγχρωμη: 0.00 1Lux@(F2.0, AGC ON) B&W: 0.0001Lux@(F2.0, AGC ON)
Σύστημα Σάρωσης	Προοδευτική σάρωση
Έξοδος Video	Ψηφιακή: HD-CVI (TVI AHD)(1080P, 720P) Αναλογική: 1Vp-p Composite έξοδος (75Ω/BNC)
Λειτουργία Day&Night	EXTERN, COLOR, B&W, AUTO
Αντιστάθμιση Λευκού	Αυτόματη
OSD	English / Chinese
Αποθάμβωση	OFF/ON
WDR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
Μάσκα Απόκρυψης	ON/OFF (16 περιοχές)
Ανίχνευση Κίνησης	ON/OFF (4 περιοχές)
IR LED	4 IR Array
Φακός	2.8-12mm motorized zoom με αυτόματη εστίαση
Εμβέλεια IR	50m
Τροφοδοσία	DC12V±10%
Κατανάλωση	< 7.5W
Βάρος	880 γραμμάρια
Βαθμός Προστασίας	IP66
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C~60°C
Θερμοκρασία/Υγρασία Λειτουργίας	-10°C ~60°C Υγρασία 90% η χαμηλότερη (μη συμπυκνωμένη)

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

