

GD230/24



Ανίχνευση Φυσικού Αερίου ή Βουτανίου και Προπανίου

Αισθητήριο ημιαγωγικού τύπου

Εύκολη εγκατάσταση

3 οπτικές ενδείξεις LED


Δυνατότητα διασύνδεσης ανιχνευτών

Σύμφωνα με EN54

Ανιχνευτής φυσικού αερίου ή υγραερίου με δυνατότητα τροφοδοσίας 24Vdc ή 230Vac. Διαθέτει 3 οπτικές ενδείξεις LED για την απεικόνιση ενδείξεων σφάλματος, συναγερμού και ομαλής τροφοδοσίας. Έχει δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης ενώ η έκδοση τροφοδοσίας 230V διαθέτει ξηρή επαφή ρελέ και ενσωματωμένο βομβητή. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το σύμφωνο EN54.

Ενδεικτικός τύπος ανιχνευτή φυσικού αερίου τροφοδοσίας 24Vdc:

Cooper GD24N



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	GD230L	GD230N	GD24L	GD24N
Τάση λειτουργίας	230Vac		12-24Vdc	
Αισθητήριο	Βουτάνιο / LPG	Μεθάνιο/Φυσικό Αέριο	Βουτάνιο / LPG	Μεθάνιο/Φυσικό Αέριο
Κατανάλωση	12V/105mA, 24V/60mA		12V/45mA, 24V/26mA	
Τύπος αισθητηρίου	Ημιαγωγικό		Ημιαγωγικό	
Οπτικές ενδείξεις	3 (σφάλματος, συναγερμού, τροφοδοσίας)			
Έξοδος ρελέ	✓	✓	-	-
Θερμοκρασία λειτουργίας	-0 μέχρι 40°C			
Σχετική υγρασία	30-95% RH			
Υλικό κατασκευής	ABS			
Βάρος	270gr			
Διάρκεια ζωής αισθητηρίου	10 χρόνια			
Ευρωπαϊκό πρότυπο	EN50194			