



SD-02

ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Για την προστασία χρηματοκιβωτίων,
τοίχων, θησαυροφυλακίων
και γενικά στερεών αντικειμένων



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ



Χρηματοκιβώτια



ATM



Δωμάτια
Ασφαλείας

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙ



Μεγάλης εντάσεως χτυπήματα που δημιουργούνται στην προστατευόμενη επιφάνεια. Δίνει συναγερμό σε περίπτωση που τα χτυπήματα υπερβούν το προεπιλεγμένο χαμηλό (LOW) ή υψηλό (HIGH) όριο.



Μετρίας εντάσεως χτυπήματα, που δημιουργούνται στην προστατευόμενη επιφάνεια. Δίνει συναγερμό σε περίπτωση που ανιχνεύσει περισσότερα από 5 ή 10 χτυπήματα, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουμε.



Μεταβολές της θερμοκρασίας που εμφανίζονται στην προστατευόμενη επιφάνεια. Δίνει συναγερμό σε περίπτωση που θερμοκρασία μεταβληθεί κατά 5 ή 10 βαθμούς Κελσίου, μέσα σε χρόνο 15 ή 30 δευτερολέπτων (επιλεγόμενο). Επίσης, δίνει συναγερμό και όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει του 60 βαθμούς Κελσίου, ανεξάρτητα από το ρυθμό ανόδου.



Πολύ χαμηλούς θορύβους, όπως φλόγα οξυγόνου, ήχο τρυπανιού κλπ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Tamper προστασίας

Η συσκευή δίνει συναγερμό όταν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει το καπάκι ή να αποκοιλήσει τον ανιχνευτή από τη θέση που είναι στερεωμένος.

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία

Η ευαισθησία του ανιχνευτή ρυθμίζεται μικρομετρικά με ποτενσιόμετρο, ανάλογα με την επιφάνεια που θέλουμε να καλύψουμε.

Προστασία από ψευδοσυναγερμούς

Ο ανιχνευτής λειτουργεί αθροιστικά, προσθέτοντας τους παλμούς που ανιχνεύει, δίνοντας συναγερμό όταν ξεπεράσει το όριο που είναι ρυθμισμένος ενώ, αντίθετα, αφαιρεί παλμούς, όταν για κάποιο χρονικό διάστημα σταματήσει να δέχεται θορύβους. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε την πιθανότητα να έχουμε ψευδοσυναγερμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Λειτουργίας	11- 14 V DC
Κατανάλωση (σε ηρεμία)	20-22 mA
Κατανάλωση (σε συναγερμό)	26 mA
Έξοδος Συναγερμού	Solid State Relay με έξοδο N.C (16Ω στα 50mA)
Επαφές TAMPER	Έξοδος N.C.: 50mA / 12 V DC
Μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης	Σε ακτίνα 5 μέτρων περιμετρικά από τον ανιχνευτή (ανάλογα με το υλικό κατασκευής της προστατευόμενης επιφάνειας)
Βάρος	325 gr
Διαστάσεις	62.5 x 99 x 22 χιλιοστά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εθνάρχου Μακαρίου 5, 173 43 Άγιος Δημήτριος
Τ: 210 9716046, F: 210 9754864, E: contact@sigmasec.gr

www.sigmasec.gr

